

仕様書

1. 事業名 令和7年度鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業 ワイヤーメッシュ柵納入業務

2. ワイヤーメッシュ柵資材の品名及び仕様 別紙内訳書のとおり

・門扉については、現場において、簡易的に組立・設置ができるものとし、猪のくぐり抜けを防止できるフレームを有しており、下記の条件を満たすものとする。

(門扉条件)

・門扉の枠は「目」の字型とし、最下段の横フレームとその上の横フレームの間隔は地際補強対策のため75mm～100mm程度とする。

・縦フレーム（軸側・戸先側）は鋼管φ19.1mm t=1.2mm以上とし、丸鋼φ13mmを4か所溶接したものとする。

・横フレームは、鋼管φ19.1mm t=1.2mm以上とする。

・ワイヤーメッシュの縦線（端部）に合わせて縦フレームの調整が可能であること。

・門扉については、ワイヤーメッシュ柵の溶接金網を使用すること。

・門柱については、高さ33mm、幅47mm、板厚1.6mm、柱長2,600mmの特殊D型鋼とする。

・控え柱については、高さ33mm、幅47mm、板厚1.6mm、柱長2,400mmの特殊D型鋼とする。

・根枷柱については、高さ33mm、幅47mm、板厚1.6mm、柱長600mmの特殊D型鋼とする。

※ワイヤーメッシュ、支柱、門扉等は亜鉛メッキ処理をし、耐用年数14年以上を有すること。

※同等品で入札される場合は、入札の5日前までに、同等品である資料を提出し、担当者の許可を受けること。

3. 納品について

・納品場所は別紙のとおり。

・納入業者は納入時に立会い、協議会担当者と共に数量確認を行うこと。

・納入品は別紙内訳書に基づき配分した状態で指定の納品場所へ配送すること。

4. 納品期限

令和 7年 12月 31日

5. その他

・地元集落による自力施工となるため、設置方法、施工手順について適正かつ誠意をもって指導すること。

・打ち込み用の機材は、無償貸与すること。

・その他仕様書等に定めないもので、疑義が生じた場合には発注者と受注者との協議

により決定するものとする。